

SUPER TENAX	Scheda tecnica
Fondo speciale bicomponente poliuretano per pavimenti in legno	Codice Art.: 504112
	Rev.4 del 20 Gennaio 10

DESCRIZIONE:

Fondo speciale bicomponente poliuretano carteggiabile per parquet. Questo prodotto, da anni punta di diamante della produzione VERMEISTER, ha caratteristiche meccaniche e di copertura eccezionali, non riscontrabili su altri prodotti.

Queste caratteristiche consentono cicli di lavorazione estremamente rapidi, terminabili con **2 sole mani** (una di SUPER TENAX e una di vernice di finitura).

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C:

Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	1:1
Viscosità comp. A (Coppa Ø=3)	60 sec
Viscosità comp. B (Coppa Ø=3)	25 sec
Peso specifico comp.A	1,000 Kg/dm ³
Peso specifico comp.B	1,010 Kg/dm ³
Carteggiabilità	4 Ore
Pot-life	3 Ore
Metodo di applicazione	Rullo, Pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	100/120
Adesione (quadratura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto)	12 mesi
VOC calcolato g/lit	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	Nessuna
Pulizia attrezzi	SOLVENTE LAVAGGIO
Confezione standard (Lt)	2x10

APPLICAZIONE:

Levigare, stuccare (con LEGA STUCCO o LEGA STUCCO PLUS) ed aspirare accuratamente il pavimento in legno. Miscelare i 2 componenti rispettando i rapporti prescritti, mescolare accuratamente ed applicare una mano di SUPER TENAX nelle quantità consigliate (100/120 g/m²).

Dopo circa 4 ore nelle condizioni ideali si può procedere alla carteggiatura con grana fine e all'applicazione della vernice di finitura.

Per ottenere le massime prestazioni consigliamo il seguente ciclo:

- applicazione del SUPER TENAX di pomeriggio;
- carteggiatura, pulizia e mano di finitura nel mattino seguente.

Lasciando intercorrere una notte il prodotto applicato ha il tempo di sviluppare le sue caratteristiche chimico-meccaniche in modo completo, facilitando così la carteggiatura e migliorando la resa.

Come finitura si può applicare una qualsiasi vernice a solvente della linea VERMEISTER e le vernici all'acqua bicomponenti della linea Vermeister "100% AQUA".

Agitare bene prima dell'uso
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - (Dir.2004/42/CEE)
Precauzioni di sicurezza

- Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Vermeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.